

メディアコンバータ

CS6011SC-30

1対(2個)で税別価格45,000円



特長

本メディアコンバータは、イーサネットの信号を、光ファイバーケーブル(シングルモード)を通して最長30km伝送する小型軽量の装置です。広範囲の使用温度、サージ保護ダイオード、電気ノイズの影響を受けにくいなど過酷な状況に耐えるので、工場内の生産設備や屋外の監視カメラなどに適用できます。リンクフォルトパススルー(LFP)機能付きです。



仕様

| | |
|-------------|---|
| インターフェース | モジュラジャック：10BASE-T/100BASE-TX SCコネクタ：100BASE-FX |
| パケットバッファサイズ | 1Mbits |
| DIPスイッチ | リンクフォルトパススルー(LFP) ON/OFF コンバータモード/スイッチモード切替 |
| 電源保護 | サージ保護ダイオード |
| コネクタ保護 | ESD保護ダイオード |
| 電源入力 | 18V~36VAC、12V~60VDC |
| 消費電力 | 1.44W |
| 通信距離 | 最大30km |
| 使用温度範囲 | -40℃~75℃ |
| 使用湿度範囲 | 5%~95% |
| 保存温度範囲 | -40℃~85℃ |
| 寸法 | 59mm×36mm×49mm |

付属品

- DINレールブラケット
- 壁面取り付けブラケット
- ターミナルブロック(3PIN)

1個
2個
1個

(消費税別お買上げ額が1万円未満の場合、送料750円(税別)です)

特注品、試作品の開発はタートル工業にお任せください
各種計測、制御機器の特注品、試作品、ハードとソフトの受託開発をお引き受けします。お気軽にお問い合わせください。

⚠ 注意

- ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ内容につきましては日本国内限定とさせていただきます。 ●カタログ記載されている内容は、製品改良その他の理由で予告なく変更することがあります。 ●価格は変更の可能性がありますのでご注文時にご確認頂きますようお願い申し上げます。

改良のため仕様及び価格を変更する事があります。無償保証期間は6ヵ月です。

TURTLE 株式会社タートル工業

TURTLE INDUSTRY Co., Ltd.

〒300-0842 茨城県土浦市西根南1-12-4

TEL: 029-843-0045 FAX: 029-843-2024

E-mail: info@turtle-ind.co.jp

URL: <http://www.turtle-ind.co.jp>

2016/08/15