

## 小型プリアンプ

T-UVA002-□ (□は増幅度、御発注時にご指示下さい)  
(増幅度：1=1倍、10=10倍、100=100倍)  
標準増幅度以外

税別価格19,000円



税別価格21,000円

## 特長

小型軽量、電池駆動のプリアンプです。場所を選ばず何処でも使えます。目的に合わせて1倍、10倍、100倍の3機種を提供。安価で入手が簡単なボタン電池CR2032を使用、6ヶ月の連続使用に応えます。屋外の実験、計測等でもう少し利得が欲しい等の時大活躍します。



## 仕様

|             |   |
|-------------|---|
| チャンネル数      | 1チャンネル(入出力共BNCコネクタ)                               |
| 入力抵抗        | 1MΩ(DC)   |
| 許容入力        | ±1.1V   |
| 入力電圧範囲      | ±1V(G=1), ±100mV(G=10), ±10mV(G=100)              |
| 増幅率         | 1倍(G=1), 10倍(G=10), 100倍(G=100)(御発注時指定)           |
| 入力換算オフセット電圧 | 200μV(標準)   |
| 周波数利得特性     | 1倍のとき約20kHz±3dB、10倍の時約8kHz±3dB、100倍の時約800Hz(±3dB) |
| 出力抵抗        | 約100Ω   |
| 入力換算温度ドリフト  | ±5μV/°C typ                                       |
| 出力雑音電圧      | 約3mVrms   |
| 最大出力電圧      | 約±1V  |
| 最大出力電流      | 約±1mA   |
| 推奨負荷抵抗      | 100kΩ以上   |
| 使用温度範囲      | 5°C~45°C  |
| 電池の寿命       | 連続運転で約6ヵ月(負荷抵抗1MΩ以上の時)                            |
| 使用電池        | CR2032型 1個  |
| 大きさ         | 23.6(高さ)×35(幅)×75(奥行)各mm                          |
| 重さ          | 約30g(電池のぞく)                                       |

## 付属品

- 透明アクリル脚
- 電池:CR2032

4個  
1個

(消費税別お買上げ額が1万円未満の場合、送料750円(税別)です)

本製品に関する情報の他、関連製品の情報が弊社サイトにございます。ぜひ、ご確認ください。

→ URL: <http://www.turtle-ind.co.jp>

## 特注品、試作品の開発はタートル工業にお任せください

各種計測、制御機器の特注品、試作品、ハードとソフトの受託開発をお引き受けします。お気軽にお問い合わせください。

## ⚠ 注意

- ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ内容につきましては日本国内限定とさせていただきます。 ●カタログ記載されている内容は、製品改良その他の理由で予告なく変更することがあります。 ●価格は変更の可能性がありますのでご注文時にご確認頂けますようお願い申し上げます。

## 株式会社タートル工業

TURTLE INDUSTRY Co., Ltd.

〒300-0842 茨城県土浦市西根南1-12-4

TEL 029-843-0045 FAX 029-843-2024

E-mail: [info@turtle-ind.co.jp](mailto:info@turtle-ind.co.jp)URL: <http://www.turtle-ind.co.jp>

改良のため仕様及び価格を変更する事があります。無償保証期間は6ヵ月です。